

EPSON® EPL-N3000/N7000

Műszaki adatok

MODELL	EPSON EPL-N3000, EPSON EPL-N3000T, EPSON EPL-N3000DT,	C11C554001BZ, C11C554001BY, C11C554001BX	EPSON EPL-N7000, EPSON EPL-N7000T, EPSON EPL-N7000DT,	C11C409011BZ, C11C409011BY, C11C409011BX
KONFIGURÁCIÓK	Lézer 1200dpi RiT Igen			
Nyomatási módszer A nyomtató felbontóképessége Festéktakarékos üzemmód Nyomatási sebesség	34 oldal/perc (A4), 20.9 oldal/perc (A4 kétoldalas nyomtatásakor)			
Processzor Első oldal elkészítése Bemelegedési idő	300MHz 32bit RISC 7 másodpercnél hamarabb (A4) Kevesebb, mint 17 másodperc			
PAPÍRKEZELÉS (80 gsm papír használatakor)	700 oldal (150 többcélű tálcá + 550 papírtartó kazetta)			
Szabványos papírbemenet	700 oldal (200 többcélű tálcá +500 papírtartó kazetta)			
Papírméret	A4, A5, B5, F4, levélpapír, fél-levélpapír, Legal, Executive, GLG, GLT, Monarch, COM-#10, DL, C5, C6. Egyéni méret - 76.2 to 215.9mm x 127 to 355.6mm			
Papírsúly	60-216g/m ²			
Opcionális papírkezelés	550 lapos alsó papírtartó kazetta (akár kettő is lehetséges), 500 lapos ofszet kártyaadagoló, duplex egység			
A bemenő tálcá maximális mérete	1800 oldal			
Normálpapíros kimenő tálcá	500 oldal			
A kimenő tálcá maximális mérete	1000 oldal (500 szabványos + 500 ofszet kártyaadagoló)			
NYOMTATHATÓ TERÜLET	Teljes papírfelület, a széleken 4 mm-es margóval Kétoldalas üzemmódban nyomtatás, 6 mm-es margóval a második oldal vezető élénél			
NYOMTATÓ VEZÉRLŐNYELV EMULÁCIÓ	Alap ESC/Page™, PCL6, PCL5e, GL2, Lj4, EPSON FX, ESC/P2™, IBM I239X, Adobe® PostScript® 3™			
REZIDENS BETŰKÉPEK	Méretezhető 84 ESC/Page™, 93 PCL, 17 PS3, 10 ESC/P2™, 8 FX, 8 I239X			
Bitérték 7 ESC/Page™, 7 PCL	84 ESC/Page™, 93 PCL, 17 PS3, 10 ESC/P2™, 8 FX, 8 I239X 7 ESC/Page™, 7 PCL			
INTERFÉSZEK	Alapkonfiguráció IEEE 1284 kétirányú párhuzamos interfész kompatibilitás móddal, négy bites móddal és ECP móddal USB (2.0 kompatibilis) EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet belső nyomtatókiszolgáló EPSON Type B interfész bővíthely (üres) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: SMB; Netware - Üzemmod: Készletét (gyári alapbeállítás), NDS nyomtató kiszolgáló, nyomtató kiszolgáló kötéshez, távoli nyomtató, AppleTalk Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP; NetWare és AppleTalk: SNMP, ENPC			
NYOMTATÁSI PROTOKOLLOK AZ ETHERNET-HEZ				
ÜGYVITELI PROTOKOLLOK AZ ETHERNET-HEZ				
MEMÓRIA	Alapkiépítésben (maximum) Bővítés Típus			
	64MB (256MB maximum) MiTech-el Kompatibilis a 16, 32, 64, 128MB-al EPSON DIMM			
	32MB (544MB maximum) MiTech-el Kompatibilis a 16, 32, 64, 128, 256, 512MB-al PC100-133 SDRAM típusú memória			
A FOGYÉSZKÖZÖK ÉLETTARTAMA¹	Festék kazetta képek nyomtatásához: (5% lefedettség mellett)			
	17,000 oldal (beleértve a festékpátront, a fényvezetőt és a Hulladék tonergyűjtő)			
	15,000 oldal (beleértve a festékpátront, a fényvezetőt és a Hulladék tonergyűjtő)			
A fenti számok becslést adnak, folyamatos nyomtatás mellett nyomtatott oldalszámokon alapulnak. A szakaszos használat csökkentheti a lapteljesítményt				
MEGBÍZHATÓSÁG ÉS TARTÓSSÁG	Maximális havi mennyiség 150 K oldal/hónap			
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK	Hőmérséklet Páratartalom Működés: 10 to 35°C, tárolási hőmérséklet: 0 to 35°C Működés: 15 to 85% relatív páratartalom, a tárolás: 10 to 85% relatív páratartalom Zajszint működés közben Zajszint alvó üzemmódban			
	53.6 dB(A) / készenléti üzemmódban 27 dB(A) 57.0 dB(A) / készenléti üzemmódban 38.0 dB(A)			
BIZTONSÁG ÉS ELŐÍRÁSOK	Biztonsági szabványok EN 60950, IEC60950 irányelvek, CE irányelv, FDA21CFR, GB7247.1, IEC60825-1 IEC61000-4-4, IEC60801-2 irányelvek EN 55022(CISPR 22), EN 55024(CPISPR 24), irányelvek EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC61000-4-[2,3,4,5,6,8,11] 0,02m g/m ² vagy kevesebb (A New Blue Angel szabványnak megfelelően), megfelel az UL szabványoknak. Nem tartalmaz semmiféle, bármely ország rendelkezései által tiltott anyagot. Összhangban áll a OSHA, TSCA, és a EINECS szabványokkal, megfelel az Energy Star szabvány követelményeinek.			
ENERGIASZÜKSÉGLET	Névleges feszültség/frekvencia Névleges áramfelvétel Áramfogyasztás			
	220/240V (230V ± 10%) 50 to 60Hz ± 3Hz 4,9 A Maximális teljesítmény üzem közben: 959W (Av üzem közben 538W - Av készenléti üzemmódban 76W - Av alvó üzemmódban 10W)			
	5,5 A Maximális teljesítmény üzem közben: 1100W Av üzem közben 715W - Av készenléti üzemmódban 175W - Av alvó üzemmódban 20W)			
MINIMUM (AJÁNLOTT) RENDSZERIGÉNYEK	PC Az OS által ajánlott követelmények Interfészek: IEEE1284 ECP üzemmód, 10/100 Base Tx Ethernet, USB (csak Windows 98/ME/2000/XP) Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0 Az OS által ajánlott követelmények MAC Interfészek: EtherTalk, USB (csak Macintosh rendszerek USB porttal felszerelve és Mac OS 8.1 operációs rendszerrel) Mac OS 8.1 vagy későbbi, 9.X és OSX (csak PostScript)			
MÉRTEK (Ma x Szé x Mé)	Főegység 428 x 468 x 404mm			
SÚLY (leszámítva a fogyéscsökkentőket)	Főegység: 20.9 kg			
OPCIÓK	550 lapos alsó papírtartó kazetta (akár kettő is lehetséges) C12C802091 500 lapos ofszet kártyaadagoló C12C802111 Duplex egység: C12C802101 20 GB-os merevlemez-meghajtó - C12C824061			
GARANCIA	Alap éves telephelyi			
	550 lapos alsó papírtartó kazetta (akár három is lehetséges) C12C813672 Duplex egység: C12C812682 20 GB-os merevlemez-meghajtó - C12C824061			



EPSON Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic

Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816

Infoline: infoline@epson.hu
Service line: 06800 147 83

Az Ön EPSON viszonteladója:



www.epson.hu
ISO 9001 : BVQI 2000 tanúsítvány száma 80678
ISO 14001 BVQI tanúsítvány száma 80679



EPSON® EPL-N3000/N7000



Komplett fekete-fehér lézernyomtatási megoldások üzleti hálózatokhoz

- Csúcsminőség 1200dpi RiT, A4 vagy A3 fekete-fehér nyomtatás;
- A nyomtatási sebesség eléri a 35 oldal/percet*, az első oldal gyors kiadása mellett;
- Akár 2200 lap 5* lapadagoló tálcáról, biztosítva a sokoldalú lapkezelést;
- Könnyen beépíthető és hálózatba kapcsolható a PCL6- al és a Adobe® PostScript® 3™- el;
- Megbízható és könnyen karbantartható – az eszközkihasználtság elérheti a 150 000 oldal havi mennyiséget;
- **Komplett, rendkívül értékes üzleti nyomtatási eszközök.**

EPSON® EPL-N3000/N7000

Az A4 EPSON EPL-N3000 és az A3 EPSON EPL-N7000 ideális fekete-fehér lézernyomtatók az igényes, számítógép-hálózatban működő üzleti alkalmazásokhoz. Egyesítik magukban a sokoldalúságot, a megbízhatóságot és a költségtakarékosságot, biztosítva ugyanakkor a nyomtatás kiváló EPSON minőségét, a nagy nyomtatási sebességet és az egyszerű működtetést is. Ezek a nyomtatók olyan, tökéletes fekete-fehér lézernyomatási megoldások, amelyek az EPSON-t a komoly üzleti nyomtatás élvonalába emelik.

FOKOZOTT TERMELÉKENYSÉG, CSÖKKENTETT ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK, KIMAGASLÓ MEGBÍZHATÓSÁG

AZ EPSON EPL-N3000 ÉS AZ EPSON EPL-N7000 – MINDENT AZ ÖN ÜZLETI IGÉNYEI SZERINT



Az EPSON EPL-N3000 fő jellemzői

34 oldal/perc, A4 fekete-fehér lézernyomtató

Az első oldal elkészítési ideje 7 másodperc

700 lapos lapadagoló az alapkiépítésben

Akár 1800 lap is adagolható négy papírtálcából

Nagy kapacitású festékkazetták – 17000 oldal

300MHz RISC vezérlő, 64MB RAM MiTech-el

Akár 256 MB memória

Opcióként 500 lapos ofsetet kártyaadagoló

Opcióként 550 lapos papírkazetta és duplex készülék

Az EPSON EPL-N3000T – tartalmaz egy 550 lapos papírtálcát.

EPSON EPL-N3000DT – tartalmaz egy duplex egységet és egy további 550 lapos papírtálcát.

Feleljen meg az üzleti élet kihívásainak – alacsony költségen!

Ezeket a komplett üzleti nyomtató eszközöket úgy gyártották, hogy biztosítsanak mindent, amire a hálózatba kapcsolt felhasználóknak szükségük van. Kimagasló eredményeket garantálnak, gyorsan, hatékonyan és megbízhatóan. Biztosított a komoly teljesítmény – a nyomtatási sebesség 34 oldal/perc (EPSON EPL-N3000) vagy 35 oldal/perc (EPSON EPL-N7000), az első oldal pedig olyan gyorsan elkészül, hogy a csodálatos nyomtatások majdnem azonnal rendelkezésre állnak.

Ezek a készülékek a teljes folyamatot is leegyszerűsítik, maximális rugalmasságuk révén ugyanis hozzáigazíthatók a követelmények széles skálájához.

Mindamellét az egy oldalra jutó nyomtatási költséget abszolút alacsony szinten tartják, aminek köszönhetően a tulajdonos a teljes élettartam alatt alacsony költségekre számíthat.



A Webmanager lehetővé teszi a nyomtatóban tárolt összes adatállomány előzetes megtekintését

Sokoldalú megoldások a nyomtatás legkülönbözőbb területein

Mindkét nyomtató gyorsan működik és az EPSON 1200 dpi felbontású RiTech minőségnek köszönhetően az eredmény mindig csodálatosan néz ki. Valamennyi fekete-fehér nyomtatási feladat könnyedén kezelhető, beleértve a táblázatokat, leveleket, árajánlatokat, általános adminisztrációt, e-maileket, jelentéseket, fizetési cédulákat és számlákat. Az EPSON EPL-N7000 A3 méret feldolgozására is képes, ami lehetővé teszi tervrajzok, térképek, valamint CAD/CAM programokkal készített műszaki rajzok nyomtatását.

Számos, az alapkitételben is megtalálható, illetve opcióként kapható papírkezelési tartozék biztosítja, hogy a nyomtatók illeszkedni tudjanak az egyéni és az állandóan változó igényekhez, az opcióként kapható duplex egységgel együtt, amely plusz professzionális izmust és hatékonyságot garantál. Ezen kívül az opcióként kapható merevlemez-meghajtó olyan progresszív funkciókat biztosít, mint pl. a titkos nyomtatás, az ellenőrzés és az újranyomtatás. Az újranyomtatási funkció lehetővé teszi a dokumentumok eltárolását a nyomtatóban és azok hozzáférését Internet-böngésző program segítségével, anélkül, hogy számítógépet kellene használnia.



Szolgáltatások és előnyök

1200dpi RiT nyomtatási minőség a szövegek élesebb ábrázolásáért és az egyenletesebb szürkiskálás nyomtatásért.

Támogatják a különböző médiumok és papírok széles skáláját 216-gsm*-ig.

Szabványos Adobe® PostScript® 3™, ESC/Page™, PCL5E, PCL6, GL/2, FX, ESC/P2™, IBM I239X alkalmazásokkal

150 000 oldal/hónap eszközkiszhasználás az üzleti alkalmazások tartós támogatására.

Opcióként duplex egység (alapfelszerelés a EPSON EPL-N3000DT, EPSON EPL-N7000DT nyomtatókon)

10/100Base Tx hálózati használatra készen az alapkitételben.

Progresszív EPSON vezérlő, amely könnyen csatlakoztatható az USB porton vagy a párhuzamos portokon keresztül.

EpsonNet konfigurációs és felügyeleti eszközök az egyszerű konfigurálásához, felügyelethez és ügyvitelhez.

Támogatja a legújabb protokollokat, mint pl. a DDNS és az Apple Rendezvous.

Egyszerűen telepíthető és a rendkívül intuitív felhasználói interfész még a kezdők tudásának is megfelel.

Használata könnyű, ugyanis az állapotra vonatkozó aktuális adatokat kijelzi közvetlenül a képernyőn és a nyomtató kezelőpaneljén.

Az opcióként kapható merevlemez-meghajtó további funkciókat biztosít, beleértve a Titkos Nyomtatás Feladat Újranyomtatása és Feladat ellenőrzése funkciókat.

Használható az összes megszokott operációs rendszerrel, beleértve a Microsoft® Windows® 95, 98, Me, 2000, XP, Windows NT® 4.0 és a Macintosh® operációs rendszereket is

**EPSON EPL-N3000*



Megszabadítva Önt a felesleges feladatoktól minden erejével az üzletre koncentrálni!

Az EPSON EPL-N3000 és EPSON EPL-N7000 lenyűgöző, havi 150 000 lapos nyomtatási teljesítménnyel és egyúttal nagy kapacitású fogyóeszközökkel rendelkezik, biztosítva a kiváló teljesítményt minimális beavatkozás mellett.

A figyelemre méltóan könnyű használat biztosítja, hogy a felhasználók gyorsan és egyszerűen képesek hasznosítani e nyomtatók adottságait. Az állapotra vonatkozó aktuális adatok megjelennek a képernyőn és a nyomtatón, az intuitív megoldású meghajtó interfész pedig olyan hathatós támogatást és irányítást biztosít, hogy még a kezdők is képesek kihasználni azt.

A nyomtató integrálása és kezelése egyszerű, ugyanakkor mindenre kiterjedő.

A nyomtatók támogatják az összes szokásos operációs rendszert a Windows 95-től a Macintosh-ig, USB vagy párhuzamos porton keresztül történő csatlakoztatással, a 10/100 BaseTx hálózati készletléti részegység pedig lehetővé teszi, hogy a nyomtató gyorsan rendelkezésre állhasson több felhasználó számára is. A szabványos Adobe® PostScript® 3™ révén biztosított a nyomtatók zökkenőmentes integrálása a hálózatba, valamint a felhasználói szoftverekbe is, továbbá egy gazdagép olyan egyéb emulációkhoz, mint pl. a PCL5e és a PCL6. EpsonNet ezen kívül az EPSON N-et eszközök biztosítják az egyszerű konfigurálást, felügyeletet és kezelést a hálózaton keresztül, támogatva a legújabb protokollokat, beleértve a DDNS-t és a Apple Rendezvous-t is.

Az EPSON EPL-N7000 fő jellemzői

Akár A3 lapméret kezelésére is alkalmas, 35 lap/perc teljesítményű fekete-fehér lézernyomtató

Az első oldal elkészítési ideje 8,1 másodperc

700 lapos lapadagoló az alapkiépítésben

Akár 2 200 lap is adagolható öt papírtálcából

Nagy kapacitású festékkazetták -15 000 oldal

200MHz RISC vezérlő, 32MB RAM MiTech-el

Akár 544 MB memória

Modern kompakt formatervezés

Opcióként négytálcás postaláda és duplex egység

EPSON EPL-N7000T – tartalmaz egy 500 lapos papírtálcát.

EPSON EPL-N7000DT – tartalmaz egy 500 lapos papírtálcát és egy duplex egységet

