

EcoTank M3180



Nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás az EcoTank nyomtatóval: akár 11 000 oldal nyomtatásához elegendő tinta, Wi-Fi-, USB- és Ethernet-csatlakoztathatóság.

Fekete-fehér EcoTank üzleti nyomtató rendkívül alacsony teljes üzemeltetési költséggel, felhasználóbarát elegáns és kompakt kialakítással. Akár 11 000 oldal nyomtatása a mellékelt tintatartállyal, a palack lehetővé teszi a problémamentes és egyszerű újratöltést. A Wi-Fi-, USB- és Ethernet-csatlakoztathatóság, a PCL támogatás és a gyors, hat másodperces FPOT (az első oldal elkészülésének ideje) segítségével növelheti a teljesítményt.

Pénzt takaríthat meg

A nagy tintakapacitás az Epson gazdaságos tintasugaras nyomtatási technológiájával ötvözve alacsony teljes üzemeltetési költséget és versenyképes lapköltséget eredményez.

Időmegtakarítás

A megbízható és tintapatron nélküli nyomtató továbbfejlesztett tintafeltöltő rendszerrel rendelkezik, a tintapalackok használata egyszerű, így a beavatkozások száma minimálisra csökken. A tintatartály a nyomtató elülső részén helyezkedik el, így az új kialakítás kompakt, az utántöltéshez egyszerűen hozzá lehet férni, és a tinták szintje tisztán látszódik. A gyors, hat másodperces első oldal elkészülési idő (FPOT) alvó üzemmódból és a 20 lap/perces nyomtatási sebesség hozzájárul ahhoz, hogy sose kelljen a nyomtatóra várnia.

Energiát takaríthat meg

A lézerrel ellentétben a tintasugaras nyomtatási technológiánk nem termel hőt a nyomtatási folyamat során, így kevés energiát fogyaszt és használatával csökkenthető a villanyszámlánk.

Üzleti funkciók

A Wi-Fi-, Ethernet- és USB-csatlakoztathatóság, valamint az alacsony helyigény azt eredményezi, hogy egyszerű elhelyezni íróasztalon és a felhasználó számítógépéhez vagy laptopjához csatlakoztatni.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony teljes üzemeltetési költség és energiafelhasználás**
Tartsa a nyomtatási költségeket nagyon alacsonyan
- **Nagy tintakapacitás**
Nyomtasson akár 11 000 oldalt a mellékelt tintával
- **Időmegtakarítás**
Nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás
- **Üzleti célokra tervezve**
Kétoldalas nyomtatás és PCL támogatás
- **Egyszerű csatlakoztathatóság**
Wi-Fi, USB és Ethernet

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ TFP nyomtatófej
Fűvóka konfiguráció	400 fűvóka fekete
Legkisebb cseppméret	2,8 pl
Tintatechnológia	Pigmentna tinta
Kategória	Home Office, Radna skupina, Srednja radna grupa
Multifunkció	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 6 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	20 Lap/perc Monokróm
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	9 A4 oldal/perc Monokróm
Maximális nyomtatási sebesség	39 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomatási felbontás	1.200 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	5.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	200 - 1.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete

A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	7 oldal/perc automata lapadagolás szkennerrel
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	7 oldal/perc automata lapadagolás szkennerrel
Szkennelési sebesség	7 oldal/perc (Fekete-fehér, 200 dpi; 7 oldal/perc (Színes, 200 dpi;
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	100 név és szám
Oldalmemória	akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörözvény

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 600
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	99
Maximális másolási méret	A4

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank M3180

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- 2 tintapalack
- Garancia dokumentum

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	A4 (21.0x29,7 cm), Legal
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 90 g/m ²
Kétoldalas	igen
Kiadó papírtálca kapacitása	100 Lapok
Paper Tray Capacity	251 Lapok Normál, 251 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Behelyezhető maximális papírmennyiség	251
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	2

ÁLTALÁNOS

A felhasználók ajánlott száma	Ettől 1 To: 3
Energiafogyasztás	12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 14 Watt (nyomatás), TEC 0,18 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V
Termék méretei	375 x 347 x 346 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	7,3 kg
Zajszint	6,9 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 56 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,9 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 56 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	2 MB Mellékelve
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 6,1 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás
Memóriakártyák	n. a.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5e, PCL6
-----------	-------------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz, 100.000 Oldalak Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

FOGYÓANYAGOK

● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 oldal
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 oldal

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG93403
Vonalkód	8715946655239
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2023-02-28

EcoTank M3180

TINTAPATRON-KAPACITÁS



110 Mono fekete tintapalack
110



6.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON[®]